

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS

Sujeta a norma oficial mexicana NOM-018-STPS-2015

SECCION I.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y COMPAÑIA

Identificación del material/identificación del producto

Nombre Comercial	RELLENADOR
Nombre químico o código	RAIL-R71
Familia química	POLIESTERS
Sinónimos	N/A
Tipo de producto	PASTA

Uso de la sustancia química peligrosa o mezcla y restricciones de uso recomendadas

Uso del producto	Aplicaciones de consumidor
Uso de la sustancia o mezcla	Recubrimiento automotriz
Restricciones de uso	No aplicable

Datos generales de la compañía

Nombre del fabricante o importador	ISMA DE MEXICO S.A. DE C.V.
Dirección completa	Avenida San Lorenzo 806 Sanctorum Cautlancingo Cholula Puebla.
Números telefónicos	2-10-55-05 2-10-54-87

SECCION II.- IDENTIFICACION DE RIESGOS

Resumen de emergencia

El RELLENADOR AUTOMOTRIZ (RAIL-R71) es un producto formulado con resinas poliéster susceptibles a catalizarse y materiales inertes, tanto la pasta como sus vapores pueden ser irritantes para la piel, ojos y membranas mucosas en caso de personas sensibles a los componentes y es insoluble en agua.

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla




CLASIFICACIÓN	TIPO
TOXICIDAD AGUDA	Categoría 5
CORROSION / IRRITACION CUATNEA	Categoría 5
LESION / IRRITACION OCULAR	Categoría 2B
SENSIBILIZACION RESPIRATORIA Y CUTANEA	Subcat. 1A y 1B
TOXICIDAD EN ORGANOS BLANDOS (UNICA EXPOSICION)	Categoría 3

Porcentaje de la mezcla consistente de ingredientes(s) de toxicidad desconocida: 50% (oral), 30% (cutánea), 20% (por inhalación).

Fecha de emisión/Fecha de revisión: 10 Mayo 2020

Versión: 02

Elementos de clasificación

Pictograma			Palabra de advertencia
			Peligro
GHS02	GHS09	GHS06	

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS (GHS)

Código	Indicaciones de peligro a la salud	Código de clase y categoría de peligro
H226	Líquido y vapores inflamables	Líquido Inflamable 3
H301	Toxico en caso de ingestión	Toxicidad Aguda 3
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel	Toxicidad Aguda cutánea 5
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica	Sensibilidad Cutánea 1
H318	Provoca lesiones oculares graves	Irritación ocular 1
H335	Puede irritar las vías respiratorias	Toxicidad Aguda 3

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>P103: Leer la etiqueta antes del uso.</p> <p>P102: Mantener fuera del alcance de los niños.</p> <p>P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición.</p> <p>P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.</p> <p>P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.</p> <p>P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.</p> <p>P280: Usar guantes y equipo de protección para los ojos/cara.</p>	<p>P313: Consultar a un médico</p> <p>P301+315: EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar asistencia médica inmediata</p> <p>P304+340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite respirar.</p> <p>P305+352: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua.</p>	<p>P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.</p>	<p>P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación Nacional</p>

Nombre del producto: **RELLENADOR**
 Código del producto: **RAIL-R71**

Fecha de emisión/ revisión: **10 Mayo 2020**
 Versión: **02**

OTROS PELIGROS QUE NO CONTRIBUYEN EN LA CLASIFICACIÓN:

ATENCIÓN: Se recomienda que los trapos o residuos generados por la aplicación o uso del producto sean almacenados en un contenedor metálico adecuado para la deposición de material; no se recomienda desechar los materiales a la basura directamente por especificaciones ambientales vigentes.

SECCION III: COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

SUSTANCIA/MEZCLA: Mezcla
Nombre del producto: PLASTER RAIL-PC76
Otros medios de identificación: No aplica

NOMBRE DE LOS COMPONENTES	%	No. CAS	No. ONU	CPT, CCT, OP	IPVS	GRADO DE RIESGO				
						S	I	R	ESPECIAL	EPP
RESINAS	60-63					2	1	1	1/3/0/C	GUANTES , ROPA DE TRABAJO, MASCARILLA, GAFAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD.
CARGAS	30-32	1332-58-7				1	0	0	1/3/0/C	GUANTES , ROPA DE TRABAJO, MASCARILLA, GAFAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD
ADITIVOS	10					1	0	0	1/3/0/C	GUANTES , ROPA DE TRABAJO, MASCARILLA, GAFAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación entre lotes.

Este producto no contiene ningún ingrediente adicional que, según el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicadas, este clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deba ser reportado en esta sección; los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

SECCION IV: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

GENERAL

QUITE DE INMEDIATO LA ROPA CONTAMINADA, EN CASO DE SER NECESARIO, COLOCAR AL PACIENTE EN UNA POSICION ADECUADA DE RECUPERACION Y TRANSPORTALO A ASISTENCIA MEDICA.

CONTACTO CON LOS OJOS

LAVAR INMEDIATAMENTE CON AGUA ABUNDANTE DURANTE 30 MINUTOS

CONTACTO CON LA PIEL

RETIRE FROTANDO, SEGUIDO DE LIMPIADOR DE MANOS SIN AGUA Y LUEGO AGUA Y JABON.

INGESTIÓN

PROVOCAR EL VOMITO SI EL PACIENTE ESTA CONSCIENTE Y ACUDIR DE INMEDIATO AL MEDICO.

INHALACIÓN

COLOCAR INMEDIATAMENTE A LA PERSONA EN UN LUGAR CON SUFICIENTE VENTILACION. ADMINISTRAR RESPIRACION ARTIFICIAL Y OTRAS MEDIDAS DE APOYO REQUERIDAS.

ANTIDOTO DOSIS, EN CASO DE EXISTIR:

NO DEFINIDO

Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Efectos agudos potenciales para la salud

Contacto con los ojos	: Puede provocar irritación ocular
Inhalación	: Moderada probabilidad de causar irritación en vías respiratorias.
Contacto con la piel	: Puede provocar irritación cutánea.
Ingestión	: Puede provocar irritación del estómago y de mucosas intestinales.

Signos/síntomas de sobreexposición

Revisar la sección 11 para la información toxicológica.

Indicaciones de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

- Notas para el medico** : Producto con probabilidad de inflamabilidad, en caso de ocurrir, considere que la sobreexposición y los efectos de los síntomas pueden tardar en aparecer, se recomienda mantener a la persona en observación en un periodo de 24 hrs.
- Tratamientos específicos:** No hay un tratamiento específico.
- Protección para personal de primero auxilios** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado; siendo un producto inflamable, la generación de vapores es considerable, en casos de acumulación, la persona de rescate deberá utilizar una máscara adecuada o un aparato de respiración automática.

SECCION V: MEDIDAS DE COMBATE DE INCENDIOS

MEDIO DE EXTINCIÓN:

NIEBLA DE AGUA (X) ESPUMA () CO₂ () POLVO QUÍMICO SECO (X)
OTROS (ESPECIFIQUE):

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

GOGLES, CUBREBOCAS, MASCARILLA DE CARBON ACTIVADO

PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO:

LOS RECIPIENTES CERRADOS EXPUESTOS AL CALOR PUEDEN EXPLOTAR DEBIDO AL AUMENTO DE PRESION.

CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL:

MANTENERLO ALEJADO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y CUALQUIER FUENTE DE ELECTRICIDAD O FUEGO. NUNCA REALICE OPERACIONES DE SOLDADURA CERCA DE LOS RECIPIENTES (AUN SI ESTAN VACIOS) YA QUE EL PRODUCTO O SUS RESIDUOS PODRIAN INCENDIARSE.

PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD:

DESPRENDIMIENTO DE VAPORES TOXICOS

SECCION VI: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA

PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA:

1. Para personal no capacitado

Evitar el contacto directo con la sustancia derramada, evacuar la zona del incidente asegurándose de apagar todas las fuentes de ignición y en caso de vapores nocivos evite respirarlos de manera prolongada. Evite el acceso de personal no capacitado y sin protección adecuada.

2. Para personal de servicios de emergencia

Utilizar el equipo de protección nivel A para la contención de derrames; consulte la sección 8 respecto al equipo y materiales adecuados.

PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:

Evite la dispersión del material derramado y su contacto con mantos acuíferos, medios acuáticos o alcantarillas. **FACTIBILIDAD DE RECICLAJE:** NINGUNA

METODOS Y MATERIALES PARA LA CONTENCION Y LIMPIEZA DE DERRAMES O FUGAS

En casos de derrame menor, detenga la fuga si no presenta ningún riesgo; posteriormente puede utilizar GOGLES Y GUANTES para la manipulación. Si el producto es soluble en agua, diluirlo y depositarlo en un contenedor especial y si es insoluble en agua, arrojar arena en el lugar del accidente y recogerla para depositarla en un contenedor especial comunicarse con la dependencia adecuada para el control y tratamiento de residuos; consultar la sección 13 para la eliminación de desechos. En caso de que el derrame sea de escala mayor repetir la secuencia anterior y como recomendación, ver la sección 1 para información de contacto de emergencia.

SECCION VII: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE MANEJO SEGURO

Reporte de inmediatamente fugas y derrames y evite generar vapores o nieblas. Antes de manipular, revise el estado del envase o contenedor; prevenga daños a los recipientes y manténgalos cerrados cuando no estén en uso. Utilizar únicamente lo requerido y abra el producto en una base estable y bien ventilada. De ser necesario, puede utilizar señalamientos de NO FUMAR y no realizar soldaduras, corte, perforaciones, etc. Hasta que los vapores se hayan despejado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO

Conserve en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor e ignición, la zona de almacenamiento debe estar identificada libre de obstrucciones y accesible a personal que este capacidad para su uso, tenga a la mano el equipo de seguridad recomendado, así como extintores de polvo químico como media de seguridad.

SECCION VIII: CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCION PERSONAL

PARAMETROS DE CONTROL

Límites De exposición laboral

NO CONTIENE SUSTANCIAS CON VALORES LIMITE DE EXPOSICION LABORAL

CONTROLES TECNICOS APROPIADOS

UTILICE UNA VENTILACION ADECUADA O LA ENTREGA DE AIRE FRESCO UNICAMENTE.

MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Medidas de higiene	Lave manos, antebrazos y cara completamente después de manejar el producto. La ropa contaminada debe lavarse antes de volver a utilizarse y asegúrese que las áreas de lavado estén despejadas y en condiciones de uso.
Protección de los ojos y la cara:	Utilice goggles y respirador con cartucho (únicamente si las condiciones del área de aplicación lo ameritan)
PROTECCION DE LA PIEL	
Protección de manos:	Utilice guantes que cumplan con las normas aprobadas para manejo de productos químicos en caso de que sean necesarios a partir de un análisis de riesgo. En el caso de mezclas formadas por distintas sustancias, considere que no es viable estimar con exactitud el periodo de protección del equipo.
Protección del cuerpo:	Se recomienda el uso de ropa protectora (tívek algodón) o mandil y zapatos de seguridad.

SECCION IX: PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

1.- ESTADO FISICO (COLOR Y OLOR): Pasta Viscosa de olor moderado	2.- UMBRAL DEL OLOR	N.D.
3.- PESO MOLECULAR	N.A.	4.- PH
5.- PUNTO DE FUSION (°C)	-31	6.- PUNTO DE EBULLICION (°C)
7.- PUNTO DE INFLAMACION (°C)	20	8.- ESTA SUSTANCIA SOPORTA LA COMBUSTION
9.- TEMPERATURA DE IGNICION ESPONTANEA (°C)	>350	10.-TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION
11.- INFLAMABILIDAD	4-20	12.- VELOCIDAD DE EVAPORACION (butilacetato=1)
		0.49

Nombre del producto: **RELLENADOR**
 Código del producto: **RAIL-R71**

Fecha de emisión/ revisión: **10 Mayo 2020**
 Versión: **02**

13.- PRESION DE VAPOR DE AGUA (mmHg 20°C)	N.D	14.-DENSIDAD DE VAPOR (aire=1)	N.D.
15.- DENSIDAD RELATIVA	1.3-1.4	16.- DENSIDAD (lbs/Galones)	10.3-10.4
17.- SOLUBILIDAD	Insoluble	18.- SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble
19.- COEFICIENTE DE PARTICION N-OCTANOL/AGUA	N.D.	20.- VISCOSIDAD (cps)	80,000 – 100,000
21.- VOLATILIDAD (%)	49-51	22.- PORCENTAJE DE SOLIDOS (p/p)	86-88
23.- LIMITES DE FLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD			
INFERIOR: 1.1		SUPERIOR: 6.1	
24.- OTROS DATOS:			

SECCION X: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

REACTIVIDAD: NO EXISTEN RESULTADOS ESPECIFICOS DE ENSAYOS RESPECTO A LA REACTIVIDAD DE ESTE PRODUCTO O SUS NIREDIENTES.

ESTABILIDAD

ESTABLE (X) INESTABLE ()

CONDICIONES A EVITAR:

BAJAS TEMPERATURAS

INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A EVITAR):

ALCALIS FUERTES COMO EL HIDROXIDO DE SODIO O POTASIO.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN

PELIGROSOS:
 EN CONTACTOS PROLONGADOS CON EL ACERO AL CARBON GENERA HIDRÓGENO DEBIDO A LA REACCION DE OXIDACIÓN.

POLIMERIZACION ESPONTÁNEA

(Mantener a condiciones normales de almacenamiento y uso)

PUEDE OCURRIR () NO OCURRIRIA (X)

CONDICIONES PARA EVITAR

POLIMERIZACIÓN:
 N/A

SECCION XI INFORMACION TOXICOLOGICA

TOXICIDAD AGUDA

- A) INGESTION ACCIDENTAL:
 NAUSEAS, VOMITO, DOLOR DE CABEZA, DOLOR DE ESTOMAGO, (AFECTACION DE INTESTINOS)
- B) INHALACION:
 RESEQUEDAD DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- C) PIEL CONTACTO Y ABSORCION:
 IRRITACIÓN DE LA PIEL Y EN PERSONAS SENSIBLES DERMATITIS
- D) OJOS:
 IRRITACION, ENROJECIMIENTO

Nombre del producto: **RELLENADOR**
Código del producto: **RAIL-R71**

Fecha de emisión/ revisión: **10 Mayo 2020**
Versión: **02**

CORROSION/IRRITACIÓN CUTÁNEA

NO EXISTEN DATOS SOBRE LA MEZCLA EN SI QUE CONFIRMEN DAÑO SEVERO A LA PIEL EN PERSONAS NO SENSIBLES.

LESION OCULAR GRAVE/IRRITACION OCULAR: NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES SOBRE LA MEZCLA EN SI

SENSIBILIZACION RESPIRATORIA O CUTANEA: NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES SOBRE LA MEZCLA EN SI

SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO:

CANCERIGENA (N.A.)

MUTAGENICA (N.A.)

TERATOGENICA (N.A.)

OTRAS (ESPECIFICAR): NINGUNA DE LAS ANTERIORES MENCIONADAS

TOXICIDAD SISTEMICA ESPECÍFICA DEL ORGANNO BLANCO-EXPOSICION UNICA

NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES SOBRE LA MEZCLA EN SI

TOXICIDAD SISTEMICA ESPECÍFICA DEL ORGANNO BLANCO-EXPOSICIONES REPETIDAS

NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES SOBRE LA MEZCLA EN SI

SECCION XII INFORMACION EXOTOXICOLOGICA

DEBE ESTAR DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES ECOLÓGICAS
TOTALMENTE

RIESGOS AMBIENTALES QUE PRESENTA LA SUSTANCIA:

TOXICIDAD:

NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES SOBRE LA MEZCLA EN SI

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:

NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES SOBRE LA MEZCLA EN SI

POTENCIAL DE BIOACUMULACION:

NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES SOBRE LA MEZCLA EN SI

MOVILIDAD EN EL SUELO:

NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES SOBRE LA MEZCLA EN SI

OTROS EFECTOS ADVERSOS:

NO EXISTEN DATOS DISPONIBLES SOBRE LA MEZCLA EN SI

SECCION XIII: CONSIDERACIONES DE DISPOSICION

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN BASE A LAS DISPOSICIONES LOCALES, FEDERALES Y ESTATALES A TRAVES DE UNA EMPRESA CON LICENCIA PARA MANEJOS DE RESIDUOS.

Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Los residuos no se deben tirar por alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Solo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

SECCION XIV: INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

DEBE ESTAR DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS Y CON LAS NORMAS QUE PARA EL EFECTO SE EXPIDAN.

PRECAUCIONES A OBSERVAR EN EL TRANSPORTE:

MANTENERLO ALEJADO DE CHISPAS Y FLAMAS Y ALMACENARLO EN UN LUGAR FRESCO, NO GOLPEAR EL RECIPIENTE.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO:

SIEMPRE TRANSPORTE EN RECIPIENTES CERRADOS QUE ESTEN VERTICALES Y SEGUROS. Hay que asegurar que las personas que transportan el producto conocen que hacer en caso de un accidente o derrame.

SECCION XV: INFORMACION REGULATORIA

REGULACION FEDERAL MEXICO:

NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

Grado de riesgo: INFLAMABILIDAD: 3 SALUD: 2 REACTIVIDAD: 0

Regulaciones internacionales:

- **Protocolo de Montreal**
No inscrito
- **Convenio de Estocolmo**
No inscrito
- **Convenio de Rotterdam**
No inscrito

Nombre del producto: **RELLENADOR**
Código del producto: **RAIL-R71**

Fecha de emisión/ revisión: **10 Mayo 2020**
Versión: **02**


SECCION XVI: OTRA INFORMACION

IDENTIFICACION DE PELIGRO

Código HMIS

Salud	2
Inflamabilidad	3
Reactividad	0
E.P.P.	H

Código NFPA



ESTA INFORMACION SE BASA EN DATOS ESTIMADOS, LA EMPRESA NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL COMPRADOR O DE OTRAS PERSONAS EN EL MANEJO DE ESTOS MATERIALES SI NO SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. INCLUSO SI SE HAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. EL COMPRADOR ES EL UNICO RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE MATERIAL