



SR-9002

ESMALTE ANTICORROSIVO

El Esmalte SR-9002 se destaca por su excelente capacidad **multisuperficie**, **secado rápido** y **flexibilidad**. Conoce más acerca de los beneficios, características y uso del Esmalte SR-9002.

ESMALTE SR-9002

DESCRIPCIÓN

El esmalte SR-9002 es un producto alquidálico modificado con estireno diseñado para recubrir una amplia gama de superficies y **prevenir la corrosión**. Su tiempo de secado es **inferior a 30 minutos**, dependiendo de las condiciones ambientales, y crea una película **resistente y flexible** con un acabado brillante y de gran color. Podrás proteger tus superficies mientras mantienes un **acabado impecable** y duradero.



Fácil adherencia.



Disponibilidad de colores.



Secado rápido.



Inhibe la corrosión.



Protección superficies.



RECOMENDACIONES DE USO

El esmalte SR-9002 es apto para superficies como: estructuras metálicas y muros, entre otros. Se utiliza principalmente para acabados decorativos en áreas industriales que no están expuestas a condiciones de uso rudo.

Tiempo de secado	
Tacto	8-10 min.
Duro	24 hrs.
Repintado	10-15 min.
Curado total	24 hrs.

Especificaciones	
Acabado	Brillante, semi-mate y mate
Color	Blanco y colores
Presentación	4L y 19L
Rend. teórico	6-8 m ² L

Resistencia	
Thinner	Regular
Gasolina	Buena
Ácidos	Regular
Álcalis	Buena

PRECAUCIONES DE USO

- 1.No ingerir, puede causar irritación de ojos, nariz y garganta. Evitar el contacto directo con la piel y ojos. Evitar respirar los vapores.
- 2.Utilizar protección ocular y ropa protectora.
- 3.No fumar ni ingerir alimentos durante su aplicación.
- 4.Producto inflamable, no exponga el material a fuentes de calor chispa o ignición

Solicite la ficha técnica para mayor información.

